

CALMO Panel-PC

Einbau | ThinClient



10-Finger
Multitouch



Desinfizierbar



Handschuh-
bedienung



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • Igel Ready (OS11) • Linux 64-bit fähig
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron J4005, 2x 2,7 GHz • Intel® Pentium Silver J5005, 4x 2,8GHz
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB
Festplatte	1x 2,5" SSD
Displaygröße	10,1": 1920x1200 Pixel 16:10 15,6": 1366x 768 Pixel 16:9 21,5": 1920x1080 Pixel 16:9
Helligkeit/Kontrast	10,1": 350 cd/m ² 800:1 15,6": 300 cd/m ² 500:1 21,5": 250 cd/m ² 3000:1
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung
Grafik	Intel® UHD 600/605
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC671 – 5.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210 + Realtek RTL8111G)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 8–24V DC

Schnittstellen

Unten	4x USB, 2x DP, 2x LAN, DC-In, Terminal-In
Oben (nur 10,1")	2x USB 3.1, Audio-In, Audio-Out

Weitere Daten

Maße	10,1": 268 x 187 x 46 mm 15,6": 405 x 271 x 74 mm 21,5": 568 x 350 x 68 mm
Gewicht	3-12kg
Schutzart	IP65 Frontseitig, IP50 Rückseitig
Temperaturbereich	-5 °C bis 50 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.1 • M.2 2242/2260/2280 Schnittstellenmodul • 2x USB 3.1 • Interne PSU • 2x RS-232 • 21,5": Einbauerweiterung mit HotKeys, BC, NFC, RFID, Fingerprint, Not-Aus
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

